

Značka / label:




Název kolekce:

ALFA

 autorizovaný prodejce:
 SPOLTEX spol. s r.o.
 Tanvaldská 345 Liberec 30
<https://www.spoltex.cz>
spoltex@spoltex.cz
 Výrobek splňuje evropské
 technické normy.

Popis kolekce:

 Tloušťka 2,8 mm s nášlapnou vrstvou 0.20 mm a ochranným PUR
 Recyklovatelný vinyl s dobrými akustickými vlastnostmi
 bez použití ftalátů a s nízkými emisemi.


Třída použití / zátěže

 EN ISO 10874
 EN 11638 22

Technické parametry

Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,80 mm	Barevná stálost	EN ISO 105 B02	≥6
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,20 mm	Kročejový útlum	EN ISO 717-2	≥18 dB
Celková hmotnost	EN ISO 23997	1,6 kg/m ²	Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,0112 m ² K/W
Šířka role	EN ISO 24341	*2, *3, 4 m	Teplovodní podl. topení ¹⁾	EN ISO 12667	Použitelný
* v uvedených šířkách jsou dostupné pouze určité barvy			¹⁾ (maximum 27°C) ostatní typy topení konzultujte vždy s odborníky		

Charakteristika bezpečnostních vlastností

Protiskluznost	EN 13893	DS	Chemická odolnost	EN ISO 26987	Bez vlivu
	DIN 51130	R9	Prostorová roztažnost	ISO 24343	≤ 0,10 mm
Reakce na oheň	EN 13501-1	C _{fl} -s1	Tepelná vodivost		≤0,25 W/mK

Další technické specifikace

Vlastnosti výrobku ovlivňující udržitelnost, životní prostředí a kvalitu vnitřního ovzduší

Obsah ftalátů	bez ftalátů
Recyklovatelnost	ANO



Možnosti pokládky, rady a tipy

celoplošné lepení: podlahu doporučujeme vždy řádně fixovat (lepit) / pro užití kolečkového nábytku je zapotřebí podložka k tomu určená
